

รายละเอียดรถตู้โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ที่นั่ง VIP)
- เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องได้รับการประกันทุกชิ้นส่วนจากบริษัทผู้ผลิตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือตามระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
- ความยาวตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕,๓๖๐ มม.
- ความกว้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๐ มม.
- ความสูงตัวถังไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ มม.
- ความกว้างช่วงล้อหน้าไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มม.
- ความกว้างล้อหลังไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มม.

ระบบเครื่องยนต์และช่วงล่าง

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๔ ซีซี ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ความกว้างกระบอกสูบและระยะชักไม่น้อยกว่า ๙๑.๐X ๙๒.๐ มม.
- แรงม้าไม่น้อยกว่า ๘๐/๓,๖๐๐ กิโลวัตต์/รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า (๒๖๐/๑,๖๐๐-๒,๖๐๐) นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที
- แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ๗๐ แอมแปร์
- ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้าแบบปีกนกคู่และทอร์ชันบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงหน้า
- ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบและโช้คอัพทรงกระบอก
- ระบบดิสก์เบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง พร้อมระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรก ควบคุมด้วยระบบ ABS
- พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับได้
- ยางเรเดียลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๗๐ R๑๕ จำนวน ๕ เส้น
- กระโหลกแม็กทั้ง ๕ ล้อ ขนาดเดียวกับยางและยี่ห้อเดียวกับรถ

อุปกรณ์ภายใน

- ติดตั้งเครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อ เจวีซี, โซนี่, แคนนูด หรือยี่ห้อเทียบเท่า พร้อมเพาเวอร์แอมป์, อีควอไลเซอร์, และปรีแอมป์ปรับเสียง
- ติดตั้งจอโทรทัศน์สีแบบพับได้ LED, PASMA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว พร้อมกลไกไฟฟ้า
- ติดตั้งลำโพงแบบสามทาง ขนาด ๖ นิ้ว ด้านหน้าห้องคนขับ ๒ จุด ห้องผู้โดยสาร ๔ จุด และลำโพงซัพเบสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ จุด ใต้เบาะแถวหลังสุด หรือตามที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กำหนด
- เบาะนั่งทุกเบาะบุด้วยหนัง (สีตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด) และปรับเอนได้ และเบาะแถวสุดท้ายปรับเลื่อนได้
- คอลโซลเดี่ยวพร้อมเบาะวางเท้า
- บุกันร้อนใต้หลังคา
- เบาะตรงทางขึ้น (ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด)
- มีฝ้ายางดักฝุ่นรองเท้าแบบเข้ารูทุกที่นั่ง สามารถถอดทำความสะอาดได้
- ภายในตัวรถตกแต่งจากโรงงาน ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
- ติดตั้งแอร์ระบบไมโครบัสไม่น้อยกว่า ๒ ราง ภายในห้องโดยสารพร้อมโคมไฟและดาวไลท์
- ติดตั้งคอยน์เย็นตอนหน้าห้องคนขับ ติดตั้งคอยน์เย็นห้องผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- ติดฟิล์มกรองแสงแดด กันแสง UV ได้ ไม่เกินกว่า ๖๐% แผ่นกระจกบานหน้าต่างติดชนิดบางที่สุด
- ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่ทั้งคัน สีผ้าตามที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กำหนด
- ประตูทุกบานใช้ระบบเซ็นทรัลล็อก
- กระจกประตูหน้าควบคุมด้วยไฟฟ้า
- ติดตั้งตัวดึงประตูให้สนิทนุ่มนวล

อุปกรณ์ภายนอก

- ภายนอกตัวรถมีโคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบตามกฎจราจรและข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก
- ที่ปัดน้ำฝนแบบปรับจังหวะการทำงานและตั้งเวลาได้
- ติดตั้งกันสาดน้ำฝนประตู
- กระจกมองข้างซ้ายและขวาปรับด้วยไฟฟ้า และพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- ติดตั้งกระจกมองหลังที่ประตูหลังแบบขาสั้น (ดูพื้นเวลาถอยหลัง)
- ติดแผ่นรองป้ายทะเบียนแบบกันน้ำได้ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

หมายเหตุ รถที่จะส่งมอบต้องติดตั้งอุปกรณ์และได้มาตรฐานครบตามกฎจราจรและข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก

เครื่องมือประจำรถ

- กล่องใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ กล่อง
- คีมด้ามแดง จำนวน ๑ ตัว
- คีมลือค้อย่างดี จำนวน ๑ ตัว
- ไขควงแฉกและแบน อย่างละ ๑ ตัว
- ประแจแหวนและปากตาย อย่างละ ๑ ชุด
- ประแจถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ตัว
- แม่แรงไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด
- สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ลากจูงรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

เงื่อนไขอื่น ๆ

- สัตว์ถังรถ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กำหนด
- ติดตัวหนังสือหรือสติ๊กเกอร์ที่ด้านข้างรถ ๒ ข้าง เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยฯ และตราของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

ด้านหน้ากระจกรถ

สติ๊กเกอร์ใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ = ๕.๐ ซม. ตัดขอบขาว ๐.๕ ซม.

|----- ๗.๕ ซม. -----|

ด้านข้างรถ ๒ ด้าน

สติ๊กเกอร์ใส

สำนักงานอธิการบดี = ๖.๕ ซม. ตัวหนังสือห่าง ๒ ซม.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ = ๖.๕ ซม. ↑ ตัวหนังสือห่าง ๒ ซม.

Phetchabun Rajabhat University = ๖.๕ ซม.

|----- ๙.๐ ซม. -----|

ด้านหลังตัวรถ

๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐ ตัวหนังสือสูง ๓ ซม. ตัวหนังสือห่าง ๒ ซม.

www.pcru.ac.th

การรับประกัน

- วันส่งมอบรถยนต์ ต้องได้รับการตรวจสอบสภาพจากกรมการขนส่งทางบกก่อน พร้อมเล่มทะเบียนรถ และประกันภัยภาคบังคับ ประเภท ๑
- รับประกันคุณภาพและความเสียหาย ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สามารถเข้ารับบริการที่ ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งทั่วประเทศไทย